

UPS BIFASICAS 6KVA - 10KVA

CAPACIDAD		6KVA/6KW	10KVA/10KW
ENTRADA			
Rango de voltaje	Transferencia de linea baja	110 VAC(L-N) $\pm 3\%$ at 0%-60% carga	
	Regreso linea baja	176 VAC (L-N) $\pm 3\%$ at 60%-100% carga	
	Transferencia de linea alta	Línea con tension baja + 10V	
	Regreso linea alta	300 VAC (L-N) $\pm 3\%$	
Gama frecuencia		Línea con tension alta - 10V	
Fase		Sistema = 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz	
Factor de potencia		Sistema = 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz	
		Bifase + neutro	
		≥ 0.99 al 100% carga	
SALIDA			
Voltaje de salida		104/110/115/120VAC O 208/220/230/240VAC	
Regulador VAC		$\pm 2\%$	
Gama frecuencia		Sistema = 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz	
Gama sincronismo		Sistema = 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz	
Gama frecuencia (modo batería)		50 Hz ± 0.1 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz	
Sobrecarga	Modo AC	100%~110%: 10min	
		110%~130%: 1min	
		>130% : 1sec	
	Modo batería	100%~110%: 30sec	
		110%~130%: 10sec	
		>130% : 1sec	
Valor de corriente de cresta		2:6:1 max	
Distorsion Armonica		$\leq 2\%$ @ 100% carga lineal; $\leq 6\%$ @ 100% carga no lineal	
Tiempo transferencia	Red $\leftarrow\rightarrow$ Bateria	0 mS	
	Inverter $\leftarrow\rightarrow$ ByPass	0 mS	
	Inverter $\leftarrow\rightarrow$ ECO	<10 mS	
EFICIENCIA			
Modo AC		> 89%	
Modo batería		> 87%	
BATERIA			
Modelo standard	Capacidad / Cantidad	12VDC/7Ah X 20	12VDC/9Ah X 20
	Tiempo De Recarga	7 Horas Recarga 90%	9 Horas Recarga 90%
	Corriente De Carga	1.0 Amp $\pm 10\%$ (Max)	
	Voltaje de Carga	14.4 V $\pm 1\%$	
Modelo larga autonomia	Capacidad / Cantidad	Depende de las aplicaciones	
	Tiempo De Recarga	7 Horas Recarga 90%	
	Corriente De Carga	1.0 A $\pm 10\%$ (max.)	
	Voltaje de Carga	13.65V $\pm 1\%$	
CARACTERISTICA MECANICAS			
Medidas, D X W X H		592 X 250 X 826	
Peso neto (kg)		117	142
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO			
Temperatura operativa		0 ~ 40°C (vida batería inferior > 25°C)	
Humidad relativa		<95 % sin condensación	
** Altitudes operativa		<1000m	
Nivel acústico		< 55dB @ 1 Metro	< 58dB @ 1 Metro
GESTION			
Smart RS-232 o USB		Suporta: Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix y MAC	
Opcional SNMP		Power management de SNMP manager y web browser	

* Reduce la capacidad en 60% en modo CVCF y 90% cuando el voltaje de salida se han fijado VAC

** Si la UPS esta instalada a mas de 1000Mts, la potencia se reduce 1% cada 100Mts

*** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

**** Certificado RETIE

- **Autonomía de 5 minutos a plena carga o según requerimiento.**

CARRERA 136A No. 146 - 15 BOGOTÁ COLOMBIA

www.sisproe.com

E-mail: comercial@sisproe.com - comercial2@sisproe.com

CEL: +57 3024189686 - 3153464110