

UPS TRIFASICAS 15KVA - 20KVA

CAPACIDAD		15KVA	20KVA
TIPO DE UPS		Trifasica On-line doble conversión	
ENTRADA	Voltaje nominal	176 VAC - 276 VAC	
	Cantidad de hilos	5 (Tres Fases +Neutro+GND) - Dual input	
	Factor de potencia	0.99	
	Rango de frecuencia	60 Hz +/- 5Hz	
BATERIAS	Tipo	Selladas libres de mantenimiento VRLA	
	Voltaje DC / referencia	192 VDC	
	Tiempo de respaldo	5 minutos a plena carga	
	Vida util	3 a 5 años, ciclos de descarga 200 a 2000	
SALIDA	Potencia	15000 VA / 15000 W	20000 VA / 20000 W
	Voltaje nominal	200 - 208 - 230 VAC +/- 1%	
	Frecuencia nominal	60 Hz +/- 3 Hz	
	Factor de potencia	1	
	Distorsión armónica	THD <1% Full carga lineal - THD <3% Full carga no lineal	
	Conexión	Bornera	
BYPASS	Tecnología del Bypass	Bypas de estado solido	
	Protecciones	Breaker Termo Magnetico	
CONDICIONES AMBIENTALES	Ruido audible @ 1m	< 58 Db	
	Humedad relativa	De 10 a 90% sin condensación	
	Temperatura ambiente	De 0 °C a 40 °C	
OTRAS ESPECIFICACIONES	Dimensiones (Pro*An*Al)	81x30x1000 mm	81x30x1000 mm
	Peso (kgs) con baterías	152 kgs	170 kgs
	Opcional SNMP	Administración de energía desde el administrador SNMP	
	Display	LCD medidas de entrada y salida log de eventos, opcional	
	Interfaz de comunicación	USB, RS232, RS485, Puerto Paralelo, Contacto seco del acoplador, Ranura inteligente, Tarjeta SNMP	
	Certificaciones	RETIE, UL 1778, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1	

* Reduce la capacidad en 60% en modo CVCF y 90% cuando el voltaje de salida se han fijado VAC

** Si la UPS esta instalada a mas de 1000Mts, la potencia se reduce 1% cada 100Mts

*** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

**** Certificado RETIE

- **Autonomía de 5 minutos a plena carga o según requerimiento.**

CARRERA 136A No. 146 - 15 BOGOTA COLOMBIA

www.sisproe.com

E-mail: comercial@sisproe.com - comercial2@sisproe.com

CEL: +57 3024189686 - 3153464110