

Ficha Técnica

**TRANSFORMADOR
AISLAMIENTO
MONOFÁSICO
BIFÁSICO
TRIFÁSICO
1 KVA - 500KVA**



(+57) 302 4189686

(+57) 315 3464110



@sisproesas



sisproe ind



sisproesas



comercial@sisproe.com
comercial2@sisproe.com



www.sisproe.com

Topología:	Monofásico - Bifásico - trifásico Transformador de aislamiento
Aislamiento:	Clase H
Fabricación:	Cobre / Aluminio
Entrada:	Delta o Estrella*
Salida:	Delta o Estrella*
Voltaje de salida:	100 / 120 / 130 / 200 / 220 / 240 / 300 / 380 / 400 / 440*
Enfriamiento:	Forzado ***
Protección sobre carga:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0 . 85
Factor K:	K13
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del transformador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases: fase / tierra - fase / neutro - tierra / neutro***
By pass:	N / A
Indicadores:	Voltímetro digital ***
Conexión de entrada:	Bornera
Conexión de salida:	Bornera
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

*Aplicable únicamente para equipos trifásicos.

** Voltajes configurables según requerimiento del cliente.

*** Opcional.

Se puede fabricar en cualquier potencia, con diferentes rangos de voltaje de entrada y salida según especificaciones del proyecto.

