

## Ficha Técnica

# AUTO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 3 KVA HASTA 500 KVA



 (+57) 302 4189686  
 (+57) 315 3464110  
 @sisproesas  
 sisproe ind  
 sisproesas  
 comercial@sisproe.com  
 www.sisproe.com

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topología:                    | Auto transformador                                                                        |
| Aislamiento:                  | Clase H                                                                                   |
| Fabricación:                  | Cobre / Aluminio                                                                          |
| Entrada:                      | Estrella                                                                                  |
| Salida:                       | Delta o Estrella<br>Con taps de regulación +/- 2.5%                                       |
| Voltajes:                     | 200 Vac / 208 Vac / 220 Vac /<br>300 Vac / 380 Vac / 440 Vac<br>o Voltaje a requerimiento |
| Enfriamiento:                 | Forzado *                                                                                 |
| Protección sobre carga:       | >95% a plena carga                                                                        |
| Frecuencia:                   | 60 Hz                                                                                     |
| Factor de potencia :          | 0 .85                                                                                     |
| Factor K:                     | K13                                                                                       |
| Protección contra sobrecarga: | Breaker termomagnético según la potencia del transformador                                |
| TVSS:                         | Con filtro MOV entre fases:<br>fase / tierra - fase / neutro -<br>tierra / neutro *       |
| Indicadores:                  | Voltímetro digital *                                                                      |
| Conexión de entrada:          | Bornera                                                                                   |
| Conexión de salida:           | Bornera                                                                                   |
| Gabinete:                     | Acero con pintura epóxica<br>electrostática horneada,<br>IP20                             |
| Distorsión armónica:          | <4%                                                                                       |
| Normas:                       | NTC 3445 - NTC 3654                                                                       |

\* Opcional con valor adicional.

Se puede fabricar en cualquier potencia, con diferentes rangos de voltaje de entrada y salida según especificaciones del proyecto.