



Ficha Técnica REGULADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 2 KVA - 40 KVA



- (+57) 302 4189686
(+57) 315 3464110
- @sisproesas
- sisproe ind
- sisproesas
- comercial@sisproe.com
- www.sisproe.com



Tecnología:	Suma y resta fasorial
Control:	Electrónico
Conmutación:	Triacs Velocidad de respuesta: menor a un ciclo
Topología:	Dos Fases + Neutro + Tierra
Voltaje de entrada:	200/115 Vac - 208 / 120 Vac - 220 Vac/127 Vac
Rango de entrada:	-10 % + 15 % (-15% + 15 % rango extendido*)
Voltaje de salida:	200/115 Vac - 208 / 120 Vac - 220 Vac/127 Vac
Precisión:	+/- 4.5%
Eficiencia:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0.9
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del regulador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases - fase / fase - fase / tierra
Indicadores:	Voltímetro análogo, indicador de voltaje bajo, alto y fusible, voltímetro digital*
Conexión de entrada:	Toma o clavija, según requerimiento
Conexión de salida:	Toma o clavija, según requerimiento
Apagado:	Por alto/bajo voltaje o daño de fusible
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
2 KVA - 4 KVA	20 cm	20 cm	43 cm
5 KVA - 10 KVA	22 cm	22 cm	45 cm
16 KVA - 24 KVA	26 cm	26 cm	52 cm
30 KVA - 40 KVA	40 cm	40 cm	70 cm

Se pueden fabricar en cualquier potencia y con diferentes rangos de entrada y salida

* Campos marcados con asterisco son opcionales.