

Ficha Técnica REGULADOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 1 KVA - 20 KVA



 (+57) 302 4189686
 (+57) 315 3464110
 @sisproesas
 sisproe ind
 sisproesas
 comercial@sisproe.com
 www.sisproe.com



Tecnología:	Suma y resta fasorial
Control:	Electrónico
Conmutación:	Triacs
Topología:	Monofásico (1 fases + neutro + tierra)
Voltaje de entrada:	115 VAC
Rango de entrada:	-10% +15% (-15 % +15 % rango extendido*)
Voltaje de salida:	115 VAC
Precisión:	±4.5 %
Eficiencia:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0.9
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del regulador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases - neutro / fases - tierra / neutro
Indicadores:	Voltímetro análogo, indicador de voltaje bajo, alto y fusible, voltímetro digital*
Conexión de entrada:	Bornera / Toma o clavija, según requerimiento
Conexión de salida:	Bornera / Toma o clavija, según requerimiento
Apagado:	Por alto/bajo voltaje o daño de fusible
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
1.5 KVA - 2 KVA	36 cm	20 cm	30 cm
3 KVA - 5 KVA	39 cm	22 cm	35 cm
6 KVA - 8 KVA	47 cm	25 cm	50 cm
10 KVA - 20 KVA	55 cm	28 cm	55 cm

Se pueden fabricar en cualquier potencia y con diferentes rangos de entrada y salida

* Campos marcados con asterisco son opcionales.