



Ficha Técnica REGULADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 3 KVA - 120 KVA



-  (+57) 302 4189686
(+57) 315 3464110
-  @sisproesas
-  sisproe ind
-  comercial@sisproe.com
-  sisproesas
-  www.sisproe.com



Tecnología:	Suma y resta fasorial
Control:	Electrónico
Conmutación:	Triacs Velocidad de respuesta: menor a un ciclo
Topología:	Trifásico (3 fases + neutro + tierra)
Voltaje de entrada:	200 Vac o 208 Vac 220 Vac o 380 Vac 400 Vac o 440 Vac
Rango de entrada:	-10% +16% o (-15% + 16 % Rango extendido)*
Precisión:	± 4,5%
Eficiencia:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0.9
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del regulador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases – neutro / fases – tierra / neutro
Indicadores:	Voltímetro análogo, indicador de voltaje bajo, alto y fusible, voltímetro digital*
Conexión de entrada:	Bornera de entrada según capacidad
Conexión de salida:	Bornera de salida según capacidad
Apagado:	Por alto/bajo voltaje o daño de fusible
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
3 KVA - 6 KVA	52 cm	22 cm	49 cm
9 KVA - 30 KVA	58 cm	30 cm	65 cm
35 KVA - 60 KVA	78 cm	40 cm	80 cm
65 KVA - 120 KVA	105 cm	50 cm	110 cm

Se pueden fabricar en cualquier potencia y con diferentes rangos de entrada y salida

* Campos marcados con asterisco son opcionales.