

Ficha Técnica

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFÁSICO 3 kVA HASTA 500 kVA



 (+57) 302 4189686
 (+57) 315 3464110
 @sisproesas
 sisproe ind
 sisproesas
 comercial@sisproe.com
 www.sisproe.com



Topología:	Transformador de Aislamiento
Aislamiento:	Clase H
Fabricación:	Cobre / Aluminio
Entrada:	Delta (DYn5) o Estrella (Y-Y)
Salida:	Delta (DYn5) o Estrella (Y-Y)
Voltajes:	200 Vac / 208 Vac / 220 Vac / 300 Vac / 380 Vac / 440 Vac o Voltaje a requerimiento
Enfriamiento:	Natural o forzado*
Protección sobre carga:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0 .85
Factor K:	K13
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del transformador
TVSS:	Con filtro MOV entre fases: fase / tierra – fase / neutro - tierra / neutro *
Indicadores:	Voltímetro digital *
Conexión de entrada:	Bornera
Conexión de salida:	Bornera
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20
Distorsión armónica:	<4%
Normas:	NTC 3445 - NTC 3654
Regulación:	Taps de regulación +/- 2.5%

* Opcional con valor adicional.

Se puede fabricar en cualquier potencia, con diferentes rangos de voltaje de entrada y salida según especificaciones del proyecto.